

# Synappx™

## Obsługiwane modele monitorów i źródła sygnału

Obsługiwane przez	LAN Telnet	Wejścia											Sterowanie zasilaniem	
Model		HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	Monitor 1	Monitor 2	DSUB	DSUB 1	DSUB 2	Połączenie bezprzewodowe	Aplikacja	Opcja	Zasilanie wł.	Zasilanie wył.
<b>PN-40TC1/ PN-50TC1</b>		OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK
<b>PN-65TH1</b>		OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK	B.D.	OK	OK
<b>PN-75TH1/ PN-85TH1</b>		OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK	B.D.	OK	OK
Obsługiwane przez	RS-232	Wejścia											Sterowanie zasilaniem	
Model	Rodzaj złącza w monitorze	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	Monitor 1	Monitor 2	DSUB	DSUB 1	DSUB 2	Połączenie bezprzewodowe	Aplikacja	Opcja	Zasilanie wł.	Zasilanie wył.
<b>PN-75HC1</b>	Męskie (#1)	OK	OK	OK	B.D.	B.D.	OK	B.D.	B.D.	B.D.	OK	B.D.	OK	OK
<b>PN-85HC1</b>	Żeńskie (#1, 2)	OK	OK	OK	B.D.	B.D.	OK	B.D.	B.D.	B.D.	OK	B.D.	OK	OK
<b>PN-70HC1E</b>	Żeńskie (#1, 2)	OK	OK	OK	B.D.	B.D.	B.D.	OK	OK	OK	OK	B.D.	OK	OK
<b>PN-40TC1/ PN-50TC1</b>	Męskie (#1)	OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK
<b>PN-65TH1</b>	Żeńskie (#1, 2)	OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK	B.D.	OK	OK
<b>PN-75TH1/ PN-85TH1</b>	Żeńskie (#1, 2)	OK	OK	B.D.	OK	B.D.	OK	B.D.	B.D.	OK	OK	B.D.	OK	OK

#1 Złącze męskie do podłączenia przewodu USB: StarTech.com iCUSB232SM3 USB do portu szeregowego - Prolific PL-2303 - 3 ft / 1m - DB9 (9-stykowe) - USB do przewodu adaptera RS232 - port szeregowy USB

#2 Konwerter rodzaju złącza: StarTech.com GC9SF Slimline DB9 Serial Gender Changer - F/F

Design i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie informacje były poprawne w momencie wydruku. Sharp, Synappx i wszystkie powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sharp Corporation i/lub jej spółek stowarzyszonych. © Sharp Corporation, sierpień 2020 roku. Ref: Supported Display Models and Input Options.